



HUILE PLAN DE TRAVAIL NATURE PROTECT®

© 2016 - Carole Burghgräve

Véritable baume de soin, l'**Huile Plan de Travail Nature Protect® Syntilor**, est spécialement conçue pour votre plan de travail en bois. Elle le nourrit et le protège face aux agressions répétitives du quotidien. Une formulation verte sans compromis sur la qualité.

- Tous types de bois
- Plan de travail
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintures, peintures, etc.), puis poncer (abrasif grain 40, 60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Sur bois exotiques ou bois gras, dégraisser à l'acétone.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Appliquer en couches fines au pinceau.
- Essuyer le surplus avec un chiffon de coton (travailler dans le sens des fibres du bois) réservé uniquement à cet effet.
- Laisser sécher 2H puis égréner (grain 120) avant la couche suivante.
- Renouveler l'application, pour une bonne protection 3 couches sont nécessaires.

3

ÉTAPE

ENTRETIEN

- Sur bois déjà huilés avec l'**Huile plan de travail Nature Protect® Syntilor**, égréner au grain 120 puis appliquer une nouvelle couche très fine.
- Ne pas appliquer sur bois déjà huilé avec une huile traditionnelle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,02
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 2H Complet : 12H
RENDEMENT	20 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

La déclaration environnementale de l'**Huile plan de travail Nature Protect®** a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.syntilor.com

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

